

**PRODUKTDATENBLATT**

SEITE 1/2

SEK60 - Unterflurverteiler mit Klappdeckel

Artikel-Nr. M5046000013

**TECHNISCHE DATEN**


Abmessungen:	680x480x650mm (LxBxT)
Einbautiefe:	650mm
Abmessungen sichtbarer Deckel:	600x400mm (LxB)
Belastbarkeit:	12,5t DIN EN 124 - B125
Werkstoff:	V2A-Edelstahl, rostfrei (1.4301)
Verriegelung:	erfolgt über ein Schließsystem inkl. Betätigungsschlüssel
Entwässerung:	erfolgt bauseitig durch Rohrstutzen Ø108mm an die örtliche Kanalisation
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	I
Bestückung:	6 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V 5 x LS 16A C 1P 1 x FI 63/0,03A 4P (zusätzlich: 1 x LS 6A, B, 1P für die Heizung - optional erhältlich)
max. Vorsicherung:	32A
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	5x10qmm
Gewicht:	ca. 100kg



PRODUKTDATENBLATT

SEITE 2/2

ABMESSUNGEN



STROMLAUFPLAN

Alle Maße in Millimeter.

