

**PRODUKTDATENBLATT**

SEITE 1/2

SEK80 - Unterflurverteiler mit Klappdeckel

Artikel-Nr. M5048400023

**TECHNISCHE DATEN**


Abmessungen:	1050x798x900mm (LxBxT)
Einbautiefe:	900mm
Abmessungen sichtbarer Deckel:	862x610mm (LxB)
Belastbarkeit:	40t DIN EN 124 - D400
Werkstoff:	V2A-Edelstahl, rostfrei (1.4301)
Verriegelung:	erfolgt über ein Schließsystem inkl. Betätigungsschlüssel
Entwässerung:	erfolgt bauseitig durch Rohrstutzen Ø108mm an die örtliche Kanalisation
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	I
Bestückung:	4 x Schutzkontakt-Steckdose 16A 2P+E 230V 1 x CEE 16A 5P 400V 1 x CEE 32A 5P 400V 1 x CEE 63A 5P 400V (abgesichert durch Vorsicherung Zuleitung) 4 x LS 16A C 1P 1 x LS 16A C 3P 1 x LS 32A C 3P 1 x FI 100/0,03A 4P (zusätzlich: 1 x LS 6A B 1P für die Heizung - optional erhältlich)
max. Vorsicherung:	63A
Einspeiseklemmen (Zuleitung):	5x35qmm
Gewicht:	ca. 270kg



## PRODUKTDATENBLATT

SEITE 2/2

### ABMESSUNGEN



Alle Maße in Millimeter.

### STROMLAUFPLAN

